

## Equipos de corte, sellado y marcado por ultrasonidos



Equipos muy versátiles

Diferentes aplicaciones

Gran cantidad de combinaciones

Sistema Autotuning

Fácil manejo

Fácil intercambio de cuchillas para adaptarlas a las diferentes telas.

Adaptación en telares, acolchadoras, corte de tejidos, unión de tejidos, soldaduras, etc.

Materiales indicados: PVC, polietileno, polipropileno, poliéster, PET, etc.

	VU-4A	VU-4B	VU-4C
DIMENSIONES	70L x 50A x 170Al (mm)	160L x 50A x 140Al (mm)	170L x 50A x 180Al (mm)
CORTE AJUSTABLE	De 0,1 a 1 mm.	De 0,1 a 1 mm.	De 0,1 a 1 mm.
TENSIÓN	220 / 240 V (1 + N)	220 / 240 V (1 + N)	220 / 240 V (1 + N)
POTENCIA	150 Vatios	150 Vatios	150 Vatios
VELOCIDAD DE CORTE	De 1 a 25 metros/min.		De 1 a 25 metros/min.
REF. ULTRASONIDO	Ventilación forzada	Ventilación forzada	Ventilación forzada
FREC. ULTRASONIDO	35 KHz.	35 KHz.	35 KHz.
PESO	4 Kg.	4 Kg.	5 Kg.