



ESPECIFICACIONES GENERALES

Tamaño máquina	3880 mm x 1400 mm x 1560 mm
Área grabado	Hasta 500 mm
Ancho tejido	Hasta 700 mm
Velocidad trabajo	Hasta 10 m/min (Según materiales)
Motorización rodillos	Servomotor
Refrigeración	SI. Mediante aire a presión
Electricidad	220 V I + N
Neumática	6 Bars
Peso	340 Kg.

INTERFAZ

Control	PLC con pantalla táctil de alta resolución
Software	VISDELTEX. Multi idioma
Diagnóstico remoto	Posible con conexión
Reporte de producción	Posible con conexión
Conexión en RED	Posible con conexión

EQUIPOS ULTRASONIDOS

Equipos marcado	2
Sonotrodo marcado	VISDELTEX. 250 mm x 20 mm. Acero
Potencia marcado	1500 w
Frecuencia marcado	20 KHz
Generador marcado	VISDELTEX digital. 1500 w con auto ajuste
Equipos corte	2
Sonotrodo corte	VISDELTEX. \varnothing 10 mm. Acero
Potencia corte	150 w
Frecuencia corte	35 KHz
Generador corte	VISDELTEX digital. 150 w con auto ajuste

ACCESORIOS

Soporte Tejido Base	Barra con anillos fijación
Soporte Tejido decorativo	Barra con anillos fijación
Soporte Forro	Barra con anillos fijación
Soporte Guata	Barra con discos fijación
Soporte Cintas	Barra con discos fijación
Enrollador	Barra con discos fijación. Velocidad ajustable
Sobrante	Extractor para sobrante laterales
Guía Tejidos	Guía ajustable para unión tejido decorativo
Guía Cintas decorativas	2 guías para inserción de cintas decorativas

